

Műszaki adatok

# HD 20 VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H292

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre

## MŰSZAKI ADATOK HD 20 VV (H292)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	1680
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	1510
Max. üzemi tömeg	kg	1970
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	815/865
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	8,2/8,7
Franc. osztályozás, érték/osztály		8,7/PV2

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2210
Felrakási magasság, minimum	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	1134
Maximális munkaszélesség	mm	1070
Fordulókör sugara, belül	mm	2130

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1000/1000
Palásttérő, elől/hátul	mm	620/620
Palástvastagság, elől/hátul	mm	12/12
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,9/2600
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,6/2600
Kípufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kípufogógáz utókezelés		-

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	33
Víztartály, tartalom	L	70

## Zajsztint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	101

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Clear Side | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkegnyel | Műanyag lezuhó, felhajtható | Fekete műbőr vezetőülés | Műszaki dokumentáció

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Tolatás hangjelző | Munkafényező | Forgó-villogó jelzőlámpa | Fedélzeti szerszám