

Techniniai duomenys

# HD 20 VV



**Tandeminiai volai Serija HD CompactLine**

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

**H292**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Tuščia pusė – būgno pakabinimas vienoje pusėje
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 20 VV (H292)

## Svoriai

Darbinis svoris su ROPS	kg	1680
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	1510
Maks. darbinis svoris	kg	1970
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	815/865
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	8,2/8,7
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		8,7/PV2

## Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	2295
Bendras aukštis su ROPS	mm	2210
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1580
Bazė	mm	1560
Bendras plotis	mm	1134
Maksimalus darbinis plotis	mm	1070
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2130

## Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	620/620
Būgno storis, priekyje / gale	mm	12/12
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas

## Dyzelinis variklis

Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1105-E4B
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		16,1/21,9/2600
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		16,1/21,6/2600
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

## Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 11,0
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

## Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	61/48
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	61/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,38/0,38
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	17/11
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	17/11

## Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

## Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandenių sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

## Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	33
Vandens talpykla, talpa	L	70

## Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	105
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	101

## ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | „Clear Side“ | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Trapecinio diržo apsauga | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba | Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | Vairuotojo sėdynė, juodos spalvos dirbtinė oda | Techninė dokumentacija

## SPEC. ĮRANGA

Apsauginis stogas | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Įrankių dėžė