

Tehnički podaci

# HD 20 VV



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H292

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Clear Side – jednostrano ogibljenje omotača bubnja
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta

## TEHNIČKI PODACI HD 20 VV (H292)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	1680
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	1510
Radna težina maks.	kg	1970
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	815/865
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	8,2/8,7
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		8,7/PV2

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2295
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2210
Visina tovara, min.	mm	1580
Međuosovinsko rastojanje	mm	1560
Ukupna širina	mm	1134
Maksimalna radna širina	mm	1070
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2130

Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1000/1000
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	620/620
Debljina omotača, napred/nazad	mm	12/12
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen

Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1105-E4B
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		16,1/21,9/2600
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		16,1/21,6/2600
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		-

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 11,0
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40

Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	61/48
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	61/48
Amplituda, napred, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	17/11
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	17/11

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	33
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	70
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	105
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	101

## OPREMA

Utičnica od 12 V | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Clear Side | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Zaštita klinastog kaiša | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | Tehnička dokumentacija

## POSEBNA OPREMA

Zaštitni krov | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |