

Tekniset tiedot

HD 18 VV



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H292

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Tyhjä puoli - jyrän valssin tuenta toiselta puolelta
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön

TEKNISET TIEDOT HD 18 VV (H292)

Painot		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	1590
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	1420
Työpaino, maks.	kg	1880
Akselikuorma, edessä/takana	kg	765/825
Staatin linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	9,6/10,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,3/PV3

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2295
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2210
Kuorman korkeus, min.	mm	1580
Akseliväli	mm	1560
Kokonaisleveys	mm	938
Maksimaalinen työleveys	mm	872
Maavara, keskellä	mm	230
Raideympyrän säde, sisä	mm	2230

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	800/800
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	620/620
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	12/12
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton

Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1105-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		16,1/21,9/2600
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		16,1/21,6/2600
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	61/48
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	61/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,43/0,43
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	17/11
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	17/11

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Vesisäiliö, sisältö	L	70

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Clear Side | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Kiilahihnan suojus | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Muovinen kaavin, käännettävä | Kuljettajan istuin keinoahkaa, musta | Tekniset asiakirjat

ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut