

Tekniske data

# HD 35 VT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H286

### HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning

## TEKNISKE DATA HD 35 VT (H286)

## Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2655
Driftsvægt maks.	kg	3470
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	11,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,3/PV2

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2391
Højde læsning, minim.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1220
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1200
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

## Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		9,5/65-15
Bredde over dæk, bagest	mm	1133
Antal dæk, bagest		4

## Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		24,4/33,2/2600
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		24,4/32,7/2600
Emissionsstandard		MEE IV
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	67/52
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	52/32

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

## UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Batteriafbryder | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Central løftebøjle | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

## SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrissling kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Telematiksystem