

Technische gegevens

# HD 35 VT



**Tandemwalsen Serie HD CompactLine**

Tandemwals met vibratierol en wielset

**H286**

## HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading

## TECHNISCHE GEGEVENS HD 35 VT (H286)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2655
Bedrijfsgewicht max.	kg	3470
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	11,3
Franse classificatie, waarde/klasse		11,3/PV2

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2391
Hoogte verlading, min.	mm	1755
Asafstand	mm	1700
Totale breedte	mm	1310
Maximale werkbreedte	mm	1220
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Bochtstraal, binnen	mm	2370

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1200
Roldiameter, voor	mm	720
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

## Afmetingen banden

Bandmaat, achter		9,5/65-15
Breedte over band, achter	mm	1133
Aantal banden, achter		4

## Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		24,4/33,2/2600
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		24,4/32,7/2600
Uitlaatgasnorm		MEE IV
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasbehandeling		-

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

## Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	67/52
Amplitude, voor, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	52/32

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	42
-----------------------	---	----

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	180
Additietank, inhoud	L	18

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	105

## UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Accuschakelaar | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering | Centrale hefbeugel | Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar

## SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Spoorindicator | Watersproeisysteem apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Telematicasysteem