

技术数据

# HD 30 VT



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H286  
采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

## 亮点

- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 紧凑的尺寸。
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 易于运输及装载。

## 技术数据 HD 30 VT (H286)

重量		
工作重量, 带 ROPS	kg	2435
最大工作重量	kg	3250
静态线性载荷, 前部	kg/cm	12.2
法国分级, 数值/等级		12.2/PV2
机械设备尺寸		
总长度	mm	2530
总高度, 含 ROPS	mm	2391
装载高度, 最小	mm	1755
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1110
最大作业宽度	mm	1050
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2470
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前部	mm	1000
钢轮直径, 前轮	mm	720
钢轮厚度, 前部	mm	15
钢轮类型, 前部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后部		205/60-R15
轮胎上的宽度, 后部	mm	1000
轮胎数量, 后部		4
柴油发动机		
制造商		Kubota
型号		D1803-M-DI-CT02
气缸, 数量		3
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		24.4/33.2/2600
功率, SAE J1995, kW/HP/rpm		24.4/32.7/2600
废气排放标准		MEE IV
废气排放等级		UN ECE R96 (Tier 3)
废气再处理		-
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0 - 12.0
爬坡能力, 带/不带振动	%	30/40
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	67/52
振幅, 前部, I/II	mm	0.54/0.54
离心力, 前部, I/II	kN	46/28
转向系统		
摆动角 +/-	°	8
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
添加剂箱, 容量	L	18
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

## 装备

三点铰接摆动接头 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可上锁的耐候型仪表板盖 | 左侧/右侧扶手 | 蓄电池断路开关 | 压力洒水 | 驾驶台两侧都可登车 | 静液压转向系统 | 可隔离振动的驾驶台 | 错轮 | 中央吊杆 | 折叠式塑料刮板 | ROPS, 可折叠

## 特殊装备

天篷 | 切边/压边装置 | 轮迹指示器 | 洒水系统 切边/压边装置 | 倒车警报 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 移动车载信息系统