

Tekniske data

HD 30 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H286

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 30 VV (H286)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2515
Driftsvægt maks.	kg	3330
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	12,2/13,0
Fran. klassificering, værdi/klasse		13,0/PV3

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2391
Højde læsning, minim.	mm	1755
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1000/1000
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		24,4/33,2/2600
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		24,4/32,7/2600
Emissionsstandard		MEE IV
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	67/52
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	67/52
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	46/28
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	46/28

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Batteriafbyrder | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Central løftebøjle | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrisling kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Telematiksystem