

Műszaki adatok

# HD 35 VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H286

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástszéltre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

## MŰSZAKI ADATOK HD 35 VV (H286)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2755
Max. üzemi tömeg	kg	3570
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	11,3/11,6
Franc. osztályozás, érték/osztály		11,6/PV3

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2530
Felrakási magasság, minimum	mm	1755
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1310
Maximális munkaszélesség	mm	1250
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2370

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1200/1200
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	720/720
Palástvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1803-M-DI-CT02
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		24,4/33,2/2600
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		24,4/32,7/2600
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	67/52
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	67/52
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,52/0,52
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	52/32
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	52/32

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Víztartály, tartalom	L	180
<b>Zajszint</b>		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

## FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Központi emelőkengyel | Műanyag lezuhó, felhajtható | ROPS, lehajtható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Telematika rendszer