

Műszaki adatok

# HD 35 VT



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H286

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a paláستszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

## MŰSZAKI ADATOK HD 35 VT (H286)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2655
Max. üzemi tömeg	kg	3470
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	11,3
Franc. osztályozás, érték/osztály		11,3/PV2

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2391
Felrakási magasság, minimum	mm	1755
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1310
Maximális munkaszélesség	mm	1220
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2370

## Palástok méretei

Palástszélesség elöl	mm	1200
Palástátmérő elöl	mm	720
Palástvastagság elöl	mm	15
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

## Abroncsméretek

Abroncsméret házul		9,5/65-15
Abroncsok szélessége házul	mm	1133
Abroncsok száma házul		4

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1803-M-DI-CT02
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		24,4/33,2/2600
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		24,4/32,7/2600
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	67/52
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	52/32

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víztartály, tartalom	L	180
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

## FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Központi emelőkengyel | Műanyag lehúzó, felhajtható | ROPS, lehajtható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Telematika rendszer