

Tekniske spesifikasjoner

HD 30 VT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H286

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål
- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel transport, enkel lasting

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 30 VT (H286)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2435
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3250
Statisk linjelast, foran	kg/cm	12,2
Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,2/PV2
Mål maskin		
Totalengde	mm	2530
Høyde totalt med ROPS	mm	2391
Høyde lasting, min.	mm	1755
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1110
Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2470
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1000
Trommeldiameter, foran	mm	720
Trommelstørrelse, foran	mm	15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		205/60-R15
Bredde over dekk, bak	mm	1000
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1803-M-DI-CT02
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		24,4/33,2/2600
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		24,4/32,7/2600
Utslippsstandard		MEE IV
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	67/52
Amplitude, foran, I/II	mm	0,54/0,54
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	46/28
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180
Additivtank, innhold	L	18
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Batteriskillebryter | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hydrostatisk styring | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning | Sentral løftebøyle | Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS, sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Sporindikator | Vannsprinkelsystem for kantpresse- og kutteutstyr | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Telematikkssystem