

Techniniai duomenys

# HD 30 VV



**Tandeminiai volai Serija HD CompactLine**

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

**H286**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Kompaktiškas dydis
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 30 VV (H286)

## Svoriai

Darbinis svoris su ROPS	kg	2515
Maks. darbinis svoris	kg	3330
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	12,2/13,0
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		13,0/PV3

## Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	2530
Bendras aukštis su ROPS	mm	2391
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1755
Bazė	mm	1700
Bendras plotis	mm	1110
Maksimalus darbinis plotis	mm	1050
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2470

## Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1000/1000
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	720/720
Būgno storis, priekyje / gale	mm	15/15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50

## Dyzelinis variklis

Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		D1803-M-DI-CT02
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		24,4/33,2/2600
Galia SAE J1995, kW / HP / rpm		24,4/32,7/2600
Išmetamųjų dujų standartas		MEE IV
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

## Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 12,0
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

## Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	67/52
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	67/52
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,54/0,54
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	46/28
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	46/28

## Vairavimas

Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

## Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	42
Vandens talpykla, talpa	L	180

## Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

## ĮRANGA

3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Baterijos grandinės pertraukiklis | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės poslinkis | Centrinė kėlimo apkaba | Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiama

## SPEC. ĮRANGA

Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Juostos žymeklis | Vandens purškimas ant briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaiso | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Švyturėlis; | Telematinė sistema