

Date tehnice

# HD 35 VT



## Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

H286

### TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Dimensiuni compacte
- > Platformă șofer ergonomică
- > Transport simplu, transbordare simplă

## DATE TEHNICE HD 35 VT (H286)

## Greutăți

Greutate de funcționare cu ROPS	kg	2655
Greutate maximă de funcționare	kg	3470
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	11,3
Clasificare franceză, valoarea/clasa		11,3/PV2

## Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	2530
Înălțime totală cu ROPS	mm	2391
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1755
Ampatament	mm	1700
Lățimea totală	mm	1310
Lățime maximă de lucru	mm	1220
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	570/570
Rază de bracaj, interioară	mm	2370

## Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	1200
Diametrul bandajului, față	mm	720
Grosimea bandajului, față	mm	15
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50

## Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		9,5/65-15
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	1133
Număr de pneuri, spate		4

## Motor diesel

Producător		KUBOTA
Tip		D1803-M-DI-CT02
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		24.4/33,2/2600
Putere SAE J1995, kW/HP/rot/min		24,4/32,7/2600
Standard emisii de gaze		MEE IV
Nivelul emisiilor		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-

## Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0 - 12,0
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40

## Vibrație

Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	67/52
Amplitudine, față, I/II	mm	0,52/0,52
Forță centrifugă, față, I/II	kN	52/32

## Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	8
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

## Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	42
Rezervor de apă, capacitate	L	180
Rezervor de aditivi, capacitate	L	18

## Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	105

## DOTARE

Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii | Mânere de urcare de pe partea stângă/dreaptă | Întrerupător-separator de baterie | Stropire cu apă sub presiune | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Direcție hidrostatică | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Abatere de la ecartament | Mâner central de ridicare | Ștergător din material plastic, rabatabil | ROPS, rabatabil

## DOTARE SPECIALĂ

Acoperiș de protecție | Dispozitiv presare margini și tăiere | Indicator traseu | Stropirea cu apă a dispozitivului de presare margini și tăiere | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Sistem telematic