

Tehnički podaci

HD 35 VT



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibrirajućim omotačem i osovinskim sklopom

H286

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Kompaktne dimenzije
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar

TEHNIČKI PODACI HD 35 VT (H286)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	2655
Radna težina maks.	kg	3470
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	11,3
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		11,3/PV2

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2530
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2391
Visina tovara, min.	mm	1755
Međuosovinsko rastojanje	mm	1700
Ukupna širina	mm	1310
Maksimalna radna širina	mm	1220
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	2370

Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	1200
Prečnik omotača, napred	mm	720
Debljina omotača, napred	mm	15
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50

Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		9,5/65-15
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1133
Broj pneumatika, nazad		4

Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		D1803-M-DI-CT02
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		24,4/33,2/2600
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		24,4/32,7/2600
Standard za emisije izduvnih gasova		MEE IV
Nivo izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Naknadni tretman izduvnih gasova		-

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 12,0
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40

Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	67/52
Amplituda, napred, I/II	mm	0,52/0,52
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	52/32

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	42
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	180
Rezervoar za aditiv, sadržaj	L	18

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	105

OPREMA

Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Prekidač odvajanja akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Hidrostatički upravljač | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Odstupanje traga | Centralni nosač za podizanje | Plastični strugač, sklopiv | ROPS, sklopiv

POSEBNA OPREMA

Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Indikator traga | Polivanje vodom uređaja za presovanje ivica i za sečenje | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Telematski interfejs