

Tekniska data

HD 35 VV



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H286

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKA DATA HD 35 VV (H286)

| Vikter | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med ROPS | kg | 2755 |
| Tjänstevikt max. | kg | 3570 |
| Statisk linjelast, fram/bak | kg/cm | 11,3/11,6 |
| Fran. klassificering värde/klass | | 11,6/PV3 |

| Mått maskin | | |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd | mm | 2530 |
| Hög lastning, min. | mm | 1755 |
| Axelavstånd | mm | 1700 |
| Total bredd | mm | 1310 |
| Maximal arbetsbredd | mm | 1250 |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 570/570 |
| Spårkretsradie, inre | mm | 2370 |

| Mått vals | | |
|---------------------------------|----|-------------|
| Valsbredd fram/bak | mm | 1200/1200 |
| Valsdiameter fram/bak | mm | 720/720 |
| Valstjocklek fram/bak | mm | 15/15 |
| Valstyp, fram | | slät/odelad |
| Valstyp, bak | | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 0/50 |

| Dieselmotor | | |
|---|--|---------------------|
| Tillverkare | | KUBOTA |
| Typ | | D1803-M-DI-CT02 |
| Cylinder, antal | | 3 |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min | | 24.4/33,2/2600 |
| Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min | | 24,4/32,7/2600 |
| Avgasnorm | | MEE IV |
| Utsläppsstandard | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Avgasefterbehandling | | - |

| Framdrivning | | |
|--------------------------------------|------|----------|
| Hastighet, steglös | km/h | 0 - 12,0 |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | % | 30/40 |

| Vibration | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 67/52 |
| Vibrationsfrekvens, bak, I/II | Hz | 67/52 |
| Amplitud, fram, I/II | mm | 0,52/0,52 |
| Amplitud, bak, I/II | mm | 0,52/0,52 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II | kN | 52/32 |
| Centrifugalkraft, bak, I/II | kN | 52/32 |

| Styrning | | |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 8 |
| Styrning, typ | | Midjstyrning |

| Begjutningsanläggning | | |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ | | Tryck |

| Tankinnehåll/volym | | |
|-----------------------|---|----|
| Bränsletank, innehåll | L | 42 |

| Tankinnehåll/volym | | |
|----------------------|---|-----|
| Vattentank, innehåll | L | 180 |

| Ljudnivå | | |
|--|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad | db(A) | 106 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 105 |

UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Batterifrånsljare | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning | Central lyftbygel | Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattning, kantpackare/kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Telematiksystem