

Teknik bilgiler

# HD 30 VV



**Tandem silindirler Seri HD CompactLine**

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

**H286**

## **ÖNE ÇIKANLAR**

- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kompakt ebatlar
- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay taşıma, kolay yükleme

## TEKNİK BİLGİLER HD 30 VV (H286)

## Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2515
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3330
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	12,2/13,0
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		13,0/PV3

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2391
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1755
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1110
Maksimum çalışma genişliği	mm	1050
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2470

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1000/1000
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

## Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1803-M-DI-CT02
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		24.4/33,2/2600
Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		24,4/32,7/2600
Emisyon standardı		MEE IV
Egzoz gazı seviyesi		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz gazı arıtma		-

## Sürüş tahriri

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	67/52
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	67/52
Genlik, ön, I/II	mm	0,54/0,54
Genlik, arka, I/II	mm	0,54/0,54
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	46/28
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	46/28

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105
--	-------	-----

## DONANIM

3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Tırmanma kolları sol/sağ | Ana akü şalteri | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma | Merkezi lift kancası | Plastik sıyrıcı, katlanabilir | ROPS, katlanabilir

## ÖZEL DONANIM

Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Takip göstergesi | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı ıslatma sistemi | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Telematik sistemi