

Tekniset tiedot

# HD 50 VV



**Tandemjyrät Sarja HD CompactLine**

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

**H295**

## **KOHOKOHDAT**

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat

## TEKNISET TIEDOT HD 50 VV (H295)

## Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4420
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	4080
Työpaino, maks.	kg	5410
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2130/2290
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	15,4/16,6
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,8/VT0

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2896
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2596
Kuorman korkeus, min.	mm	1829
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1506
Maksimaalinen työleveys	mm	1430
Maavara, keskellä	mm	302
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
Raideympyrän säde, sisä	mm	2594

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1380/1380
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	898/898
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	16/16
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

## Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-M-DI-E3B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,5/49,6/2700
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		36,5/48,9/2700
Pakokaasunormi		MEE IV
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	57/48
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	57/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,51/0,31
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	58/35
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	58/35

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä

## ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo