

Műszaki adatok

HD 50 VV



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs paláస్తal

H295

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a paláస్తszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 50 VV (H295)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4420
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	4080
Max. üzemi tömeg	kg	5410
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2130/2290
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	15,4/16,6
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,8/VT0

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2596
Felrakási magasság, minimum	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1430
Szabad-magasság, közepén	mm	302
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2594

Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1380/1380
Palásttérköz, elől/hátul	mm	898/898
Palástvastagság, elől/hátul	mm	16/16
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V2403-M-DI-E3B
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,5/49,6/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,5/48,9/2700
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	57/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	57/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	58/35
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	58/35

Kormányzás

Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
-----------------	--	--------------------

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víz tartály, tartalom	L	260

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag lemez, felhajtható | ROPS, lehajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa