

Tekniske data

HD 50 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H295

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 50 VT (H295)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	4100
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	3750
Driftsvægt maks.	kg	5100
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2125/1975
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	15,4
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,0/VT0
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	493,75

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med ROPS	mm	2594
Højde læsning, minim.	mm	1829
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1380
Frihøjde, midt	mm	302
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2710

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1380
Tromlediameter, forrest	mm	898
Tromletykkelse, forrest	mm	16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		10.5/80-16
Bredde over dæk, bagest	mm	1276
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V2403-M-DI-E3B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		36,5/49,6/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		36,5/48,9/2700
Emissionsstandard		MEE IV
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrissling kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink