

Tehnilised andmed

HD 50 VT



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H295

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

TEHNILISED ANDMED HD 50 VT (H295)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4100
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	3750
Töökaal, max	kg	5100
Teljekoormus, ees/taga	kg	2125/1975
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	15,4
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,0/VT0
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	493,75

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2594
Laadimiskõrgus, min	mm	1829
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1506
Maksimaalne töölaius	mm	1380
Kliirens, keskel	mm	302
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2710

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1380
Valtsi läbimõõt, ees	mm	898
Valtsi paksus, ees	mm	16
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		10.5/80-16
Laius üle rehvide, taga	mm	1276
Rehvide arv, taga		4

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-M-DI-E3B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		36,5/49,6/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		36,5/48,9/2700
Heitgaasinorm		MEE IV
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260
Lisaainepaak, sisu	L	18

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Hüdrostaatiline rool | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Raja nihe | Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS)

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja lõikeseadme veepihustus | tagurdussignaal | töötuled | vilkur