

Műszaki adatok

# HD 50 VT



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H295

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek

## MŰSZAKI ADATOK HD 50 VT (H295)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4100
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	3750
Max. üzemi tömeg	kg	5100
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2125/1975
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	15,4
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,0/VT0
Kerékterhelés abronconként hátul	kg	493,75

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2594
Felrakási magasság, minimum	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1380
Szabad-magasság, középen	mm	302
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2710

## Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1380
Palásttérő elől	mm	898
Palástvastagság elől	mm	16
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

## Abroncméret

Abroncméret házul		10.5/80-16
Abronsok szélessége hátul	mm	1276
Abronsok száma hátul		4

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V2403-M-DI-E3B
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,5/49,6/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,5/48,9/2700
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	57/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	58/35

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víz tartály, tartalom	L	260
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag lezuhó, felhajtható | ROPS, lehajtható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa