

Tekniska data

HD 50 VT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H295

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och bygplatsområde
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 50 VT (H295)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	4100
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	3750
Tjänstevikt max.	kg	5100
Axellast, fram/bak	kg	2125/1975
Statisk linjelast, fram	kg/cm	15,4
Fran. klassificering värde/klass		10,0/VT0
Hjullast per däck, bak	kg	493,75

Mått maskin

Total längd	mm	2896
Total höjd med	mm	2594
Hög lastning, min.	mm	1829
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1380
Markfrigång, mitten	mm	302
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2710

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1380
Valsdiameter, fram	mm	898
Valstjocklek fram	mm	16
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Mått däck

Däckdimension, bak		10.5/80-16
Däckbredd, bak	mm	1276
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2403-M-DI-E3B
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		36,5/49,6/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		36,5/48,9/2700
Avgasnorm		MEE IV
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260
Additivtank, innehåll	L	18

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning | Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattnings, kantpackare/kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa