

ข้อมูลทางเทคนิค

# HD 9 VV



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine  
รถบดสองล้อที่มีตัมสันสะเทือน 2 ชั้น

H263

## ไฮไลท์

- > ไม่มีอุปสรรคจากด้านข้าง – การติดตั้งตัมแบบข้างเดียว
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบตัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ขนาดกะทัดรัด

## ข้อมูลทางเทคนิค HD 9 VV (H263)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	1670
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	1500
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	1770
น้ำหนักบรรทุกเพลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	795/875
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg/cm	8,0/8,8
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คาบประเภท		8,8/PV2
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2295
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2210
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1580
ระยะทางเพลา	mm	1560
ความกว้างโดยรวม	mm	1040
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1000
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	230
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	2130
ขนาดครัม		
ความกว้างของครัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	900/900
เส้นผ่านศูนย์กลางของครัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	620/620
ความแข็งแรงของครัม, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	12/12
ประเภทของครัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของครัม, ด้านหลัง		เรียบ/ไม่แยก
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1105-E4B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
ระดับไอเสียสำหรับสหภาพยุโรป		EU Stage V
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 11,0
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะเทือน	%	30/40
การสันสะเทือน		
ความถี่การสันสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	61/48
ความถี่การสันสะเทือน, ด้านหลัง, I/II	Hz	61/48
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,38/0,38
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,38/0,38
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	17/11
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหลัง, I/II	kN	17/11
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมกว้าง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	33
ถังน้ำ, ความจุ	L	70
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	105

## ระดับเสียง

ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน

db(A)

100

## อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | Clear Side | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | ชั้นสวนป้องกันสายพานรูปตัววี | ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครยกลสวนกลาง

## อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | คันขับเสริมด้านซ้าย | หลังคาป้องกัน | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | สวิตช์ตัดไฟเบตเตอรี่ | ฝาเครื่องยนตรพร้อมฉนวนกันเสียง | กอกระบายน้ำ | ชุดเครื่องมือประจำรถ