

Tekniske data

# HC 160 P



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med stampefodstromle

H257

## HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HC 160 P (H257)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	15430
Driftsvægt med ROPS	kg	15095
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	14220
Driftsvægt maks.	kg	16820
Akseltryk, forrest/bagest	kg	9175/6255
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	9720/7100
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	42,85
Fran. klassificering, værdi/klasse		57,74/VPM4
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3127,5

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	6373
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3267
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	425
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	462/462
Sporkredsradius, indvendig	mm	4137
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	31,6/25,7

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1707
Tromletykkelse, forrest	mm	20
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	112
Stampefødder, antal		130

## Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		150,0/203,9/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		150,0/201,2/2000
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin EU		EU Stage IIIA
Emissionstrin USA		EPA Tier 3
Udstødningsgasefterbehandling		-

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
--------------------	------	----------

## Køredrev

Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsvevne med/uden vibration	%	55/61

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/36
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	290/220

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
------------------------	---	-----

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

## UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, manuel | Afstryger i stål, til stampefodstrømle

## SPECIALUDSTYR

Traction Control, automatisk | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Radio | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Instrumentbrætcover | Dozerblad | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjul med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit