

技術資料

# HC 110 C



路機 系列 HC | H253  
光輪式鋼輪路機

## 加亮

- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

技術資料 HC 110 C (H253)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	11765
含 ROPS 的操作重量	kg	11515
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	10820
最大操作重量		
最大操作重量	kg	15070
輪軸負載, 前/後	kg	6365/5400
	kg	9410/5660
態線性負載, 前方	kg/cm	29,74
法分類, 資料/等級		40,3/VM3
個輪胎的負載, 後方	kg	2700
機器尺寸		
長度	mm	6117
含駕駛室的高度	mm	3054
含 ROPS 的高度	mm	3054
含防護車頂的高度, 塑	mm	3054
高度, 載, 最小	mm	3054
軸距	mm	3266
含駕駛室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	461
左側/右側貼高度	mm	477/477
半, 側	mm	4131
傾斜角, 前/後	°	34,2/23,7
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1504
輪厚度, 前方	mm	25
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2122
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		JOHN DEERE
類型		JDPS 4045PTE
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		101,0/137,3/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		101,0/135,4/2000
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 12,1
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	57/63
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/33
振幅, 前方, I/II	mm	1,95/0,85
離心力, 前方, I/II	kN	250/130
向		
動角度 +/-	°	max. 12
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	280
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一) | 協助加熱器 | 行車記儀 | 凸塊 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開