

Tekniske data

HD+ 70 VT



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H301

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes

TEKNISKE DATA HD+ 70 VT (H301)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7190
Driftsvægt med ROPS	kg	7010
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6295
Driftsvægt maks.	kg	7900
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3755/3435
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	25,03
Fran. klassificering, værdi/klasse		21,5/VX1; 8,6/PLO
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	858,75

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1790
Maks. arbejdsbredde	mm	1595
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4230

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1500
Tromlediameter, forrest	mm	1140
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1420
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		Nej

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-9,75
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	43/48

Vibration		
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,60/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	80/65

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Kanttryk- og skæreapparat | Termiske skærme | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kameratele system | Telematiksystem | Arbejdsprojektor | Tromlekantbelysning