

Dati tecnici

HD+ 70 VT



Rulli tandem Serie HD+

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H301

PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole

DATI TECNICI HD+ 70 VT (H301)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	7190
Peso esercizio con ROPS	kg	7010
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	6295
Peso di esercizio max.	kg	7900
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	3755/3435
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	25,03
Classificazione franc., valore/classe		21,5/VX1; 8,6/PLO
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	858,75

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4480
Altezza complessiva con cabina	mm	2890
Altezza complessiva con ROPS	mm	2970
Altezza caricamento, minim.	mm	2080
Interasse	mm	3340
Larghezza complessiva con cabina	mm	1790
Larghezza di lavoro massima	mm	1595
Altezza da terra, centrale	mm	340
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	750/750
Raggio di curvatura, interno	mm	4230

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1500
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1140
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	135

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		11.00-20
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1420
Numero pneumatici, posteriori		4

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		55,4/75,3/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2300
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Livello gas di scarico		UN ECE R96 (Tier 3)
Post-trattamento dei gas di scarico		no

Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-9,75
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	43/48

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	48/58
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,60/0,35
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	80/65

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	120
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700
Serbatoio additivi, contenuto	L	18

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	105

DOTAZIONE

Raschiatore pieghevole | Quadro strumenti inclinabile | Nebulizzazione idrica | Modalità ECO- | posto conducente con accesso da due lati | Preselezione della velocità | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, idraulico | Filtraggio acqua (triplice) | Scarico acqua centrale

OPZIONE

Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | Piantone dello sterzo con accesso comfort e quadro strumenti inclinabile | Leva di comando aggiuntiva a sinistra | Interfaccia dati di processo per sistemi di fornitori terzi, lavori in asfalto | Kit tagliagunti/filomuro | Grembiuli termici | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistema di telecamere | Sistema telematico | Fari di lavoro | Illuminazione bordo tamburi