

Tekniset tiedot

# HC 130 P



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

**H294**

## KOHOKOHDAT

- > Moottori, jossa on luokkansa paras teho ja tehokas ECO-tila
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HC 130 P (H294)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13370
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	13040
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	12390
Työpaino, maks.	kg	13480
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7555/5815
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	7610/5870
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	35,30
Ransk. luokitus, arvo/luokka		46,3/VPM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2907,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5926
Kokonaiskorkeus	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	2238
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2282
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	448
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	3883
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	45/27
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1707
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PTE
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		101,0/135,4/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso Brasilia		MAR-I
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihe	km/h	0-8,5
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-10,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,80/0,80
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	250/145
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	33
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	

## VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaatonivel | Häätäpysäytys | Säädettyvä kaavin | Peruutusäänimerkki | Akun päävirtakytkin

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Kuljettajan istuin keinonahkaa, musta, mukavuusvarustus | Polttoaineen esisuodatin | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Nopeusmittari | Tärytysautomaatiikka | Pyörivä varoitusvalo |