

技術資料

HC 110 P



路機 系列 HC | H294
有鋼板輪的路機

加亮

- > 具有最佳類別動力和強大的環保模式的引
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 高能
- > 直和語言中立的操作
- > 易於維護和保養
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 HC 110 P (H294)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	11980
含 ROPS 的操作重量	kg	11650
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	11005
最大操作重量		
最大操作重量	kg	12080
輪軸負載, 前/後	kg	6760/5220
	kg	6810/5270
態線性負載, 前方	kg/cm	31,59
法分類, 資料/等級		41,5/VP3
個輪胎的負載, 後方	kg	2610
機器尺寸		
長度	mm	5926
高度	mm	3061
高度, 載, 最小	mm	2238
軸距	mm	2992
度	mm	2282
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	448
左側/右側貼高度	mm	500/500
半, 側	mm	3883
傾斜角, 前/後	°	45/27
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1707
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	112
象, 目		130
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 8 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		JOHN DEERE
類型		JDPS 4045PTE
汽		4
SAE J1995, kW/HP/		101,0/135,4/2000
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
		MAR-I
排後理		-
動		
速度, 工作位	km/h	0-8,5
速度, 動輪	km/h	0-11,6
能力, 開/閉振動	%	53/59
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/35
振幅, 前方, I/II	mm	1,80/0,80
離心力, 前方, I/II	kN	250/145
向		
向角度 +/-	°	33
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	270
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	110

設備

示儀表盤, 指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 緊急停止 | 可調整板 | 倒車警報器 | 電池開

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一) | | | 行速度表 | 振動自動置 | 旋警示燈 |