

## Technische Daten

# HD 13 VV



### Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H201

### HIGHLIGHTS

- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung

## TECHNISCHE DATEN HD 13 VV (H201)

## Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	3965
Betriebsgewicht max.	kg	4920
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	15,4/15,1
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		10,2/VT0

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2896
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2720
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
Höhe Verladung, Minim.	mm	1820
Achsabstand	mm	1950
Gesamtbreite	mm	1426
Maximale Arbeitsbreite	mm	1350
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	720/720
Spurkreisradius, innen	mm	2690

## Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1300/1300
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	900/900
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/17
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	0/50

## Dieselmotor

Hersteller		KUBOTA
Typ		V2203
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Abgasnorm		EU Stage IIIA
Abgasnachbehandlung		-

## Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	57/48
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	57/48
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, hinten, I/II	mm	0,51/0,31
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	58/35
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	58/35

## Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

## Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

## Tankinhalt/Füllmenge

Wassertank, Inhalt	L	260
--------------------	---	-----

## Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	103

## AUSSTATTUNG

3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung absperrbar und wetterfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Spurversatz

## SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | ROPS, klappbar | Kantenandrück- und Schneidgerät | Splittstreuer | Frostschutzbefüllsystem | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Bandagenkantenbeleuchtung | Wasserablasshahn | Anhängöse, vorn | Anhängekupplung | Keilriemenschutz