

Dati tecnici

HD 075V



Rulli tandem Serie HD

Rullo tandem con tamburo oscillante e vibrante

H187

PEZZI FORTI

- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Compattazione con oscillazione
- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.

DATI TECNICI HD 075V (H187)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	7960
Peso esercizio con ROPS	kg	7695
Peso di esercizio max.	kg	10400
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	23,1/24,3
Classificazione franc., valore/classe		17,4/VT0
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4340
Altezza complessiva con cabina	mm	2940
Altezza caricamento, minim.	mm	2260
Interasse	mm	3200
Larghezza complessiva con cabina	mm	1790
Larghezza di lavoro massima	mm	1780
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	780/780
Raggio di curvatura, interno	mm	4084
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1680/1680
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	1140/1140
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	17/20
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	100
Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TD 2011 L04 W
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		55,4/75,3/2500
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2500
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-6,3
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-12,6
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	25/30
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	48/58
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,61/0,33
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	77/63
Oscillazione		
Forza di oscillazione, posteriore, I/II	kN	92/128
Frequenza oscillazioni, posteriore, I/II	Hz	33/40

Oscillazione		
Ampiezza, oscillazione, posteriore, I/II	mm	1,25/1,25
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	140
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	580
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	103

DOTAZIONE

2 leve di comando | Ampiezza attivabile inseribile: elevata/bassa | Maniglie di salita sx/dx | Pacchetto illuminazione per la circolazione su strade pubbliche | posto conducente con accesso da due lati | Misuratore di velocità | Sedile di guida girevole | Sedile di guida girevole con braccioli e cintura di sicurezza | Vibrazione anteriore e posteriore, inseribile singolarmente e su entrambe le parti

OPZIONE

Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | Tettuccio di protezione | Kit tagliaginti/filomuro | Contagiri | HAMM Temperature Meter (HTM) | Indicatore sfalsamento tamburi | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Coperchio del serbatoio d'acqua, chiudibile