

Tekniska data

HD 14 TT



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två hjulsatser

H208

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 14 TT (H208)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	3470
Tjänstevikt max.	kg	4320
Fran. klassificering värde/klass		5,4/PLO
Hjullast per däck, fram/bak	kg	535/466,25

Mått maskin

Total längd	mm	2896
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1296
Maximal arbetsbredd	mm	1276
Markfrigång, mitten	mm	305
Spårkretsradie, inre	mm	2602

Mått däck

Däckdimension, fram/bak		10.5/80-16
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1127/1276
Antal däck, fram/bak		3/4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage IIIA
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-10,0
Stigningsförmåga	%	40

Styrning

Styrning, typ		Midjstyrning
---------------	--	--------------

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	101
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Batterifrånsljare | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Dragögla fram, Compact-Line

EXTRAUTRUSTNING

Additivbegjutning | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Vattenkran | Dragkoppling | Kilremsskydd