

Techniniai duomenys

HD 14 TT



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su dviem ratų rinkiniais

H208

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus padangų, mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Kompaktiškas dydis

TECHNINIAI DUOMENYS HD 14 TT (H208)

Svoriai

Darbinis svoris su ROPS	kg	3470
Maks. darbinis svoris	kg	4320
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		5,4/PLO
Rato apkrova vienai padangai, priekyje / gale	kg	535/466,25

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	2896
Bendras aukštis su ROPS	mm	2590
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1820
Bazė	mm	1950
Bendras plotis	mm	1296
Maksimalus darbinis plotis	mm	1276
Prošvaisa, viduryje	mm	305
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2602

Padangų matmenys

Padangų dydis, priekyje / gale		10.5/80-16
Plotis virš padangų, priekyje / gale	mm	1127/1276
Padangų skaičius, priekyje / gale		3/4

Dyzelinis variklis

Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		V2203
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		34,6/46,4/2700
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0-10,0
Įkalmės įveikiamumas	%	40

Vairavimas

Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
------------------------------	--	--------------------------------------

Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens talpykla, talpa	L	260

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	101
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	100

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Baterijos grandinės pertraukiklis | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Prikabinamos kilpos priekyje „Compact-Line“

SPEC. ĮRANGA

Apipurškimas priedais | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Vandens išleidimo čiaupas | Priekabos prikabinimo įtaisas | Trapecinio diržo apsauga