

Date tehnice

# HD 14 TT



**Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine**

Cilindru compactor tandem cu două seturi de roți

**H208**

## TRĂȘĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Vizibilitate excelentă asupra anvelopelor, mașinii și șantierului
- > Dimensiuni compacte

## DATE TEHNICE HD 14 TT (H208)

## Greutăți

Greutate de funcționare cu ROPS	kg	3470
Greutate maximă de funcționare	kg	4320
Clasificare franceză, valoarea/clasa		5,4/PLO
Sarcină pe roată per pneu, față/spate	kg	535/466,25

## Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	2896
Înălțime totală cu ROPS	mm	2590
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1820
Ampatament	mm	1950
Lățimea totală	mm	1296
Lățime maximă de lucru	mm	1276
Garda la sol, mijloc	mm	305
Rază de bracaj, interioară	mm	2602

## Dimensiunile pneurilor

Dimensiunile pneurilor, față/spate		10.5/80-16
Lățime la nivelul pneurilor, față/spate	mm	1127/1276
Număr de pneuri, față/spate		3/4

## Motor diesel

Producător		KUBOTA
Tip		V2203
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		34,6/47,1/2700
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		34,6/46,4/2700
Standard emisii de gaze		UE Etapa IIIA
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-

## Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0-10,0
Capacitatea de urcare a pantelor	%	40

## Direcție

Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
-------------------------	--	---------------------

## Instalație de stropire

Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
--------------------------------	--	----------

## Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
Rezervor de apă, capacitate	L	260

## Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	101
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	100

## DOTARE

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii | Mânere de urcare de pe partea stângă/dreaptă | Întrerupător-separator de baterie | Stropire cu apă sub presiune | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Direcție hidrostatică | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Ochet de agățare față Compact Line

## DOTARE SPECIALĂ

Stropire cu aditivi | Funcție automată de oprire a motorului | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Robinet de evacuare a apei | Cuplă de remorcare | Protecție curea trapezoidală