

Tehnički podaci

# HD 14 TT



**Tandemski valjci Serija HD CompactLine**

Tandemski valjak sa dva osovinska sklopa

**H208**

## **NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE**

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Odlična preglednost nad pneumaticima, mašinom i gradilištem
- > Kompaktne dimenzije

## TEHNIČKI PODACI HD 14 TT (H208)

## Težine

Radna težina sa ROPS-om	kg	3470
Radna težina maks.	kg	4320
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		5,4/PLO
Opterećenje točkova po pneumatiku, napred/nazad	kg	535/466,25

## Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	2896
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2590
Visina tovara, min.	mm	1820
Međuosovinsko rastojanje	mm	1950
Ukupna širina	mm	1296
Maksimalna radna širina	mm	1276
Rastojanje od tla, sredina	mm	305
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2602

## Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, napred/nazad		10.5/80-16
Širina preko pneumatika, napred/nazad	mm	1127/1276
Broj pneumatika, napred/nazad		3/4

## Dizel motor

Proizvođač		KUBOTA
Tip		V2203
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		34,6/47,1/2700
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		34,6/46,4/2700
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage IIIA
Naknadni tretman izduvnih gasova		-

## Pogon za kretanje

Brzina, kontinualno	km/h	0-10,0
Sposobnost savladavanja uspona	%	40

## Upravljač

Upravljač, vrsta		Knick upravljač
------------------	--	-----------------

## Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
------------------------	--	----------

## Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	73
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	260

## Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	101
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	100

## OPREMA

Utičnica od 12 V | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Prekidač odvajanja akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Hidrostatički upravljač | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Ušica za zakačinjanje, napred, Compact-Line

## POSEBNA OPREMA

Polivanje aditivom | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Ispusni ventil za vodu | Vučna spojnica | Zaštita klinastog remena