

Të dhënat teknike

HD 14 TT



Rula dysh Seria HD CompactLine

Rul dysh me dy sete rrotash

H208

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Përmasa kompakte

TË DHËNAT TEKNIKE HD 14 TT (H208)

Peshat

Pesha e punës me ROPS	kg	3470
Pesha maks. e punës	kg	4320
Klasifikimi franc., vlera/klasa		5,4/PLO
Ngarkesa për gomë, përpara/mbrapa	kg	535/466,25

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	2896
Lartësia totale me ROPS	mm	2590
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1820
Distanca ndërmjet akseve	mm	1950
Gjerësia totale	mm	1296
Gjerësia maksimale e punës	mm	1276
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	305
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2602

Dimensionet e gomave

Madhësia a gomave, përpara/mbrapa		10.5/80-16
Gjerësia mbi goma, përpara/mbrapa	mm	1127/1276
Numri i gomave, përpara/mbrapa		3/4

Motor me naftë

Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V2203
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-10,0
Aftësia ngjitëse	%	40

Sistem drejtimi

Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
----------------------------	--	------------------------------

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	73
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	260

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	101
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	100

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Çelës i fikjes së baterisë | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Vrime e varjes përpara e Compact-Line

KONFIGURIM I VEÇANTË

Spërkatje aditivi | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Rubinet për shkarkimin e ujit | Ganxhë tërheqje | Mbrojtje për rripin e transmisionit