

Tekniske spesifikasjoner

HD 090V



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H181

HØYDEPUNKTER

- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Komprimering med oscillering
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD O90V (H181)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9180
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8915
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	11830
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	27,3/27,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,2/VT1

Mål maskin		
Totalengde	mm	4600
Totalhøyde med hytte	mm	3040
Høyde lasting, min.	mm	2360
Akselavstand	mm	3400
Totalbredde med hytte	mm	1810
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	790/790
Svingradius, indre	mm	4500

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/20
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-7,4
Hastighet, transport	km/h	0-14,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,66/0,37
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60

Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	92/128
Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	33/39
Tangentiell amplitude, bak, I/II	mm	1,25/1,25

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	185
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | Reservealarm | Telematikkssystem | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Roterende lys | Låseenhet | Verktøykasse