

Technické údaje

# HD 075V



## Tandemové válce Série HD

Tandemový válec s vibračním a oscilačním běhounem

H187

### VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Ergonomická platforma řidiče s otočnou ovládací jednotkou sedadla a nastavitelným sedadlem řidiče
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Zhutňování oscilací
- > Přesazení stopy pro komfortní příjezd a odjezd a zhutňování na okraji u obrubníku

## TECHNICKÉ ÚDAJE HD 075V (H187)

## Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou	kg	7960
Provozní hmotnost s ROPS	kg	7695
Provozní hmotnost max.	kg	10400
Statické liniové zatížení, vpředu/vzadu	kg/cm	23,1/24,3
Franc.klasifikace, hodnota/třída		17,4/VT0

## Rozměry stroje

Celková délka	mm	4340
Celková výška s kabinou	mm	2940
Výška nakládání, minim.	mm	2260
Rozvor	mm	3200
Celková šířka s kabinou	mm	1790
Maximální pracovní šířka	mm	1780
Světlá výška u obrubniku, vlevo/vpravo	mm	780/780
Poloměr otáčení vnitřní	mm	4084

## Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu/vzadu	mm	1680/1680
Průměr běhounu, vpředu/vzadu	mm	1140/1140
Síla běhounu, vpředu/vzadu	mm	17/20
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
Druh běhounu, vzadu		hladké/nedělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	100

## Vznětový motor

Výrobce		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		55,4/75,3/2500
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		55,4/74,2/2500
Norma výfukových emisí		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

## Jízdní pohon

Rychlost, pracovní chod	km/h	0-6,3
Rychlost, přepravní chod	km/h	0-12,6
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	25/30

## Vibrace

Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	48/58
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,61/0,33
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	77/63

## Oscilace

Oscilační síla, vzadu, I/II	kN	92/128
Frekvence oscilací, vzadu, I/II	Hz	33/40
Tangenciální amplituda, vzadu, I/II	mm	1,25/1,25

## Řízení

Úhel naklopení +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

## Skrápěcí zařízení

Skrápění vodou, druh		Tlak
----------------------	--	------

## Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	140
Vodní nádrž, obsah	L	580

## Úroveň hluku

Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	106
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	103

## VYBAVENÍ

2 páky pojezdu | Přepínatelná amplituda: velká/malá | Přístupové úchyty vlevo/vpravo | Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Měřič rychlosti | Ovládací jednotka sedadla, otočná | Ovládací jednotka sedadla, otočná, s loketními opěrkami a bezpečnostním pásem | Vibrace vpředu a vzadu, spínatelné jednotlivě i dvojité

## ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Topení a klimatizační zařízení | Ochranná střecha | zařízení na přítlak a řezání hran | Měřič otáček motoru | Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM) | Zobrazení přesazení stopy | Houkačka při couvání | Pracovní světlomety | Světelný maják | Víko nádrže na vodu, uzamykatelné