

Tekniset tiedot

# HD 075V



## Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H187

### KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa

**TEKNISET TIEDOT HD O75V (H187)****Painot**

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7960
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7695
Työpaino, maks.	kg	10400
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	23,1/24,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		17,4/VT0

**Koneen mitat**

Kokonaispituus	mm	4340
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2940
Kuorman korkeus, min.	mm	2260
Akseliväli	mm	3200
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1790
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	780/780
Raideympyrän säde, sisä	mm	4084

**Valssien mitat**

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

**Dieselmoottori**

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2011 L04 W
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2500
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

**Ajovoimansiirto**

Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,3
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	25/30

**Tärinä**

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,33
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	77/63

**Oskillaatio**

Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	92/128
Oskillaatiotaajuus, takana, /II	Hz	33/40
Tangentiaalinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,25/1,25

**Ohjaus**

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

**Valelulaiteisto**

Vesivalelu, tyyppi		Paine
<b>Säiliön tilavuus / täyttömäärä</b>		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	140
Vesisäiliö, sisältö	L	580
<b>Melutaso</b>		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

**VARUSTEET**

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeusmittari | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

**ERIKOISVARUSTUS**

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Vesisäiliön kansi, lukittava