

Műszaki adatok

HD 075V



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs palástartal

H187

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Oszcillációs tömörítés
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez

MŰSZAKI ADATOK HD 075V (H187)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	7960
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7695
Max. üzemi tömeg	kg	10400
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	23,1/24,3
Franc. osztályozás, érték/osztály		17,4/VT0

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4340
Teljes magasság kabinnal	mm	2940
Felrakási magasság, minimum	mm	2260
Tengelytávolság	mm	3200
Teljes szélesség kabinnal	mm	1790
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	780/780
Fordulókör sugara, belül	mm	4084

Palástok méretei

Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1680/1680
Palásttátmérő, elöl/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	17/20
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2011 L04 W
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2500
Kípufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Járószervezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,3
Sebesség, szállítomenet	km/h	0-12,6
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	25/30

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	48/58
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,61/0,33
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	77/63

Oscilláció

Oscillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	92/128
Oscillációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	33/40
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,25/1,25

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	140
Víz tartály, tartalom	L	580

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességmérő | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elöl és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Motorfordulatszám-mérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa | Víz tartályfedél, lezárható