

Tekniska data

# HD 075V



## Tandemvältar Serie HD

Tandemvält med vibrations- och oscillationsvals

H187

### HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sidsmanövering och inställbar förarstol
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Packning med oscillering
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter

## TEKNISKA DATA HD O75V (H187)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	7960
Tjänstevikt med ROPS	kg	7695
Tjänstevikt max.	kg	10400
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	23,1/24,3
Fran. klassificering värde/klass		17,4/VT0

Mått maskin		
Total längd	mm	4340
Total höjd med hytt	mm	2940
Hög lastning, min.	mm	2260
Axelavstånd	mm	3200
Total bredd utan hytt	mm	1790
Maximal arbetsbredd	mm	1780
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	780/780
Spårkretsradie, inre	mm	4084

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
Valstjocklek fram/bak	mm	17/20
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2500
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2500
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,3
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	25/30

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	48/58
Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,33
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	77/63

oscillation		
Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	92/128
Oscilleringsfrekvens, bak, I/II	Hz	33/40
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,25/1,25

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	140
Vattentank, innehåll	L	580
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

## UTRUSTNING

2 körspakar | Amplitud reglerbar: stor/liten | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Belysningspaket för körning på allmän väg | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsmätare | Sätessmanöverenhet, vridbar | Sätessmanöverenhet, vridbar med armstöd och säkerhetsbälte | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar

## EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Varvtalsmätare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Vattentankens lock, spärrbart