

Teknik bilgiler

HD 075V



Tandem silindirler Seri HD

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H187

ÖNE ÇIKANLAR

- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma

TEKNİK BİLGİLER HD 075V (H187)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7960
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	7695
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10400
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	23,1/24,3
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		17,4/VT0

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4340
Kabinli toplam yükseklik	mm	2940
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2260
Aks mesafesi	mm	3200
Kabinli toplam genişlik	mm	1790
Maksimum çalışma genişliği	mm	1780
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	780/780
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4084

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/20
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	100

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TD 2011 L04 W
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Emisyon standardı		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-6,3
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-12,6
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	25/30

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	48/58
Genlik, ön, I/II	mm	0,61/0,33
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	77/63

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka, I/II	kN	92/128
Osilasyon frekansı, arka, I/II	Hz	33/40
Tanjansiyel genlik, arka, I/II	mm	1,25/1,25

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	140
Su tankı, kapasite	L	580

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM

2 sürüş kolu | Değiştirilebilir genlik: büyük/küçük | Tırmanma kolları sol/sağ | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hızölçer | Döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Kol destekli ve emniyet kemerli döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Motor takometresi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Kilitlenebilir su tankı kapağı