

Të dhënat teknike

# HD 075V



## Rula dysh Seria HD

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H187

### PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës dhe ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve

## TË DHËNAT TEKNIKE HD O75V (H187)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	7960
Pesha e punës me ROPS	kg	7695
Pesha maks. e punës	kg	10400
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	23,1/24,3
Klasifikimi franc., vlera/klasa		17,4/VT0

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4340
Lartësia totale me kabinë	mm	2940
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2260
Distanca ndërmjet akseve	mm	3200
Gjerësia totale me kabinë	mm	1790
Gjerësia maksimale e punës	mm	1780
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	780/780
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4084

Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1680/1680
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1140/1140
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	100

Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TD 2011 L04 W
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3

Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-6,3
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-12,6
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	25/30

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	48/58
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,61/0,33
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	77/63

Lëkundja		
Forca e luhatjes, mbrapa, I/II	kN	92/128
Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II	Hz	33/40
Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II	mm	1,25/1,25

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	140
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	580

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	103

## KONFIGURIMI

2 dorezë udhëtimi | Amplituda e aktivizueshme: e madhe/e vogël | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Matësi i shpejtësisë | Njësia e komandimit të ndenjësës, e rrotullueshme | Njësia e komandimit të ndenjësës, e rrotullueshme, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | Dridhje nga përpara dhe mbrapa dhe me aktivizim unik ose të dyfishtë

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Matës i shpejtësisë së motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tregues i spostimit të gjurmës | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Kapak i depozitës së ujit, me kyçje