

Tekniske data

HD 13 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H201

HIGHLIGHTS

- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform

TEKNISKE DATA HD 13 VT (H201)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	3825
Driftsvægt maks.	kg	4790
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	15,4
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,2/VT0

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1426
Maks. arbejdsbredde	mm	1338
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2690

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1300
Tromlediameter, forrest	mm	900
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		10.5/80-16
Bredde over dæk, bagest	mm	1276
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V2203
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		34,6/47,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		34,6/46,4/2700
Emissionsstandard		EU Stage IIIA
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Motorstop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse