

Tekniset tiedot

# HD 13 VT



**Tandemjyrät Sarja HD CompactLine**

Tandemjyrä täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H201

## KOHOKOHDAT

- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava

**TEKNISET TIEDOT HD 13 VT (H201)**

<b>Painot</b>		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	3825
Työpaino, maks.	kg	4790
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	15,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,2/VT0
<b>Koneen mitat</b>		
Kokonaispituus	mm	2896
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2720
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2590
Kuorman korkeus, min.	mm	1820
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1426
Maksimaalinen työleveys	mm	1338
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
Raideympyrän säde, sisä	mm	2690
<b>Valssien mitat</b>		
Valssin leveys, edessä	mm	1300
Valssin halkaisija, edessä	mm	900
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50
<b>Renkaiden mitat</b>		
Rengaskoko, takana		10.5/80-16
Renkaiden leveys, takana	mm	1276
Renkaiden määrä takana		4
<b>Dieselmoottori</b>		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2203
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		34,6/47,1/2700
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		34,6/46,4/2700
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA
Pakokaasun jälkikäsittely		-
<b>Ajovoimansiirto</b>		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
<b>Tärinä</b>		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	57/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	58/35
<b>Ohjaus</b>		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
<b>Valelulaitteisto</b>		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
<b>Säiliön tilavuus / täyttömäärä</b>		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	73

<b>Säiliön tilavuus / täyttömäärä</b>		
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18
<b>Melutaso</b>		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

**VARUSTEET**

3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä

**ERIKOISVARUSTUS**

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Soralevitin | Pakkassuojaruiskutus | Moottorin pysäytysautomaattikka | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Valssireunan valaistus | Vedenpoistohana | Vetosilmukka edessä | Perävaunukoukku | Kiilahihnan suojus