

Techniniai duomenys

# HD 13 VT



**Tandeminiai volai Serija HD CompactLine**

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

**H201**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 13 VT (H201)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	3825
Maks. darbinis svoris	kg	4790
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	15,4
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		10,2/VT0

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2896
Bendras aukštis su kabina	mm	2720
Bendras aukštis su ROPS	mm	2590
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1820
Bazė	mm	1950
Bendras plotis	mm	1426
Maksimalus darbinis plotis	mm	1338
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	720/720
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2690

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1300
Būgno skersmuo, priekyje	mm	900
Būgno storis, priekyje	mm	17
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		10.5/80-16
Plotis virš padangų, gale	mm	1276
Padangų kiekis gale		4

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		V2203
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		34,6/46,4/2700
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,0
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	57/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,31
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	58/35

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens talpykla, talpa	L	260
Priedų bakas, talpa	L	18

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	103

## ĮRANGA

3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės poslinkis

## SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiamoji | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Skaldos barstytuvas | Antifrizo įpurškiklis | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Būgno krašto apšvietimas | Vandens išleidimo čiaupas | Prikabinimo aša, priekyje | Priekabos prikabinimo įtaisas | Trapecinio diržo apsauga