

Műszaki adatok

HD 14 VT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H201

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a paláستszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

MŰSZAKI ADATOK HD 14 VT (H201)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	3995
Max. üzemi tömeg	kg	4960
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	15,8
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,2/VT0

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság kabinnal	mm	2720
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2590
Felrakási magasság, minimum	mm	1820
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1380
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2650

Palástok méretei

Palástszélesség elöl	mm	1380
Palásttérő elöl	mm	898
Palástvastagság elöl	mm	16
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		10.5/80-16
Abroncsok szélessége hátul	mm	1276
Abroncsok száma hátul		4

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V2203
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		34,6/47,1/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		34,6/46,4/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	57/48
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	58/35

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víztartály, tartalom	L	260
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó, felhajtható | ROPS, lehajtható | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszóró | Fagyálló-befecskendezés | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Abroncsszél-világítás | Vízleeresztő csap | Függesztőszem, elöl | Vonóhorog | Ékszíjvédő