

Tekniska data

HD 14 VT



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med vibrationsvals och hjulsats

H201

HÖJDPUNKTER

- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKA DATA HD 14 VT (H201)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	3995
Tjänstevikt max.	kg	4960
Statisk linjelast, fram	kg/cm	15,8
Fran. klassificering värde/klass		10,2/VT0

Mått maskin		
Total längd	mm	2896
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1380
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2650

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1380
Valsdiameter, fram	mm	898
Valstjocklek fram	mm	16
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Mått däck		
Däckdimension, bak		10.5/80-16
Däckbredd, bak	mm	1276
Antal däck, bak		4

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage IIIA
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	260
Additivtank, innehåll	L	18
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Kantpackare och kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjektering | Motor-stoppautomatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter | Vattenkran | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd