

Të dhënat teknike

HD 14 VT



Rula dysh Seria HD CompactLine

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H201

PIKAT KRYESORE

- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë

TË DHËNAT TEKNIKE HD 14 VT (H201)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	3995
Pesha maks. e punës	kg	4960
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	15,8
Klasifikimi franc., vlera/klasa		10,2/VT0
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2896
Lartësia totale me kabinë	mm	2720
Lartësia totale me ROPS	mm	2590
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1820
Distanca ndërmjet akseve	mm	1950
Gjerësia totale	mm	1506
Gjerësia maksimale e punës	mm	1380
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	720/720
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2650
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1380
Diametri i rulit, para	mm	898
Trashësia e rulit, para	mm	16
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		10.5/80-16
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1276
Numri i gomave, mbrapa		4
Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V2203
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		34,6/47,1/2700
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		34,6/46,4/2700
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjyteruese me/pa dridhje	%	30/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	57/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,51/0,31
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	58/35
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	73
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	260
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	18

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	103

KONFIGURIMI

Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjites, majtas/djathtas | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, i palosshëm | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Shpërndarës grimcash | Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër ngrirjes | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Ndrichi i cepave të fashave të fashave | Rubinet për shkarkimin e ujit | Veshë për varje, përpara | Ganxhë tërheqje | Mbrojtje për rripin e transmisionit