

Tehnilised andmed

# HD 110



**Tandemrullid Seeria HD**  
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

**H181**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

## TEHNILISED ANDMED HD 110 (H181)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	10530
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	10265
Töökaal, max	kg	13180
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	31,5/31,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		28,9/VT2

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4600
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3050
Laadimiskõrgus, min	mm	2360
Teljevahe	mm	3400
Kogulaius kabiiniga	mm	1810
Maksimaalne töölaius	mm	1780
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	790/790
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4500

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1200/1200
Valtsi paksus, ees/taga	mm	22/22
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	100

## Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L04 2V
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		100,0/136,0/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

## Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-7,4
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-14,8
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,84/0,49
Amplituud, taga, I/II	mm	0,84/0,49
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	120/99
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	120/99

## Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	185
Veepaak, sisu	L	700

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

## VARUSTUS

2 juhtkangi | Amplituud, lülitav: suur/väike | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Istme käsitsusplokk, pööratav | Istme käsitsusplokk, pööratav, koos käetugede ja turvavööga | Vibratsioon ees ja taga, ühe- ja kahekordselt lülitav

## ERIVARUSTUS

Kliimaseade | Tahhograaf | Tulekustuti | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Sagedusregulaator | HCQ tihedusastme mõõtur | Spidomeeter | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem | Vibratsiooniautomaatika | töötuled | vilkur | Lukustusseade | Tööriistakomplekt